

® MALOOBCHODNÍ CENÍK AKUMULÁTORŮ

www.emcomp.cz

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA - VELKOOBCHOD - MALOOBCHOD
TECHNICKÁ POMOC - EKOLOGICKÁ LIKVIDACE STARÝCH AKUMULÁTORŮ




AUTOMOBILOVÉ AKUMULÁTORY / nalité, nabité

platný od 8.3.2010

| Model | Kapacita Ah / 20 Hod. | Napětí (V) | Startovací proud (A) EN | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Váha (kg) bez kyseliny | Kyselina (litry) | Umístění kontaktů | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 54045 | 40 | 12 | 330 | 208 | 175 | 175 | 7,9 | 2,1 | 0 | 1192 | 1430 |
| 54434 | 44 | 12 | 360 | 208 | 175 | 190 | 8,7 | 2,7 | 0 | 1267 | 1520 |
| 54434CA | 44 | 12 | 360 | 208 | 175 | 190 | 8,7 | 2,7 | 0 | 1358 | 1630 |
| 54551 - Small | 45 | 12 | 300 | 237 | 128 | 202 | 7,4 | 2,9 | 1 | 1292 | 1550 |
| 54577 | 45 | 12 | 300 | 219 | 135 | 204 | 8,0 | 2,9 | 0 | 1367 | 1640 |
| 55530 | 55 | 12 | 420 | 246 | 175 | 190 | 10,5 | 3,4 | 0 | 1583 | 1900 |
| 55530CA | 55 | 12 | 420 | 246 | 175 | 190 | 10,5 | 3,4 | 0 | 1658 | 1990 |
| 55548 | 55 | 12 | 420 | 246 | 175 | 190 | 10,5 | 3,4 | 1 | 1583 | 1900 |
| 55548CA | 55 | 12 | 420 | 246 | 175 | 190 | 10,5 | 3,4 | 1 | 1492 | 1790 |
| 56216 | 62 | 12 | 480 | 246 | 175 | 190 | 10,8 | 3,9 | 0 | 1731 | 2077 |
| 56219CA | 62 | 12 | 480 | 246 | 175 | 190 | 10,8 | 3,9 | 0 | 1842 | 2210 |
| 56619 - Ford | 66 | 12 | 510 | 278 | 175 | 190 | 12,5 | 3,8 | 0 | 1658 | 1990 |
| 57220 | 72 | 12 | 620 | 278 | 175 | 190 | 14,1 | 4,2 | 0 | 1950 | 2340 |
| 57217CA | 72 | 12 | 620 | 278 | 175 | 190 | 14,1 | 4,2 | 0 | 2050 | 2460 |
| 57420 | 74 | 12 | 670 | 278 | 175 | 190 | 14,5 | 4,0 | 0 | 2163 | 2595 |
| 57412CA | 74 | 12 | 670 | 278 | 175 | 190 | 14,5 | 4,0 | 0 | 2292 | 2750 |
| 59218 | 92 | 12 | 640 | 352 | 175 | 190 | 16,8 | 5,5 | 0 | 2492 | 2990 |
| 59218CA | 92 | 12 | 640 | 352 | 175 | 190 | 16,8 | 5,5 | 0 | 2608 | 3130 |
| 60038 | 100 | 12 | 850 | 352 | 175 | 190 | 17,2 | 5,2 | 0 | 2917 | 3500 |
| 60038CA | 100 | 12 | 850 | 352 | 175 | 190 | 17,2 | 5,2 | 0 | 3079 | 3695 |
| 60528 | 105 | 12 | 680 | 345 | 173 | 212 | 16,3 | 5,4 | 0 | 3183 | 3820 |
| 62034 | 120 | 12 | 680 | 513 | 189 | 197 | 21,7 | 8,6 | 2 | 3550 | 4260 |
| 63530 | 135 | 12 | 720 | 513 | 189 | 197 | 23,5 | 9,1 | 2 | 3791 | 4549 |
| 64317 | 143 | 12 | 900 | 513 | 222 | 195 | 25,3 | 11,1 | 2 | 4292 | 5150 |
| 67018 | 170 | 12 | 1000 | 513 | 222 | 195 | 28,5 | 14,4 | 2 | 4620 | 5544 |
| 68022 | 180 | 12 | 1100 | 513 | 222 | 195 | 30,4 | 16,5 | 2 | 4958 | 5950 |
| 73011 | 230 | 12 | 1200 | 518 | 273 | 216 | 37,6 | 16,7 | 2 | 5996 | 7195 |
| 3-75 - Avie | 150 | 6 | 780 | 303 | 172 | 201 | 12,4 | 5,5 | 3 | 2600 | 3120 |

Akumulátory označené CA jsou vhodné zejména pro automobily vyrobené po roce 2000

Umístění kontaktů:



ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY

platný od 8.3.2010

| Model | Napětí (V) | Kapacita 20hod. | Max. vyb.(A) proud 5 sec. | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška* (mm) | Váha (kg) | Typ pólu (mm) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------|------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|------------|
|-------|------------|-----------------|---------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|------------|

GP - optimální životnost 4 - 6 let, použití: UPS + všeobecné využití

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|-----|---------|-------|-----|-----|-------|-------------------|------|------|
| GP645 | 6 | 4,5 | 60/90 | 70 | 48 | 108 | 0,84 | Faston 4,7 | 280 | 336 |
| GP6120 | 6 | 12 | 150/180 | 151 | 50 | 100 | 1,85 | Faston 4,7 | 445 | 534 |
| GP6120 F2 | 6 | 12 | 150/180 | 151 | 50 | 100 | 1,85 | Faston 6,3 | 445 | 534 |
| GP1222 | 12 | 2,2 | 40/60 | 178 | 34 | 66 | 0,9 | Faston 4,7 | 366 | 439 |
| GH1234 | 12 | 3,4 | 34 | 135 | 67 | 66 | 1,3 | Faston 4,7 | 396 | 475 |
| GP1245 | 12 | 4,5 | 60/90 | 92,8 | 70 | 106 | 1,66 | Faston 4,7 | 388 | 466 |
| GP1272 | 12 | 7,2 | 100/130 | 151 | 65 | 100 | 2,4 | Faston 4,7 | 398 | 478 |
| GP1272 F2 | 12 | 7,2 | 100/130 | 151 | 65 | 100 | 2,4 | Faston 6,3 | 398 | 478 |
| GP12120 F2 | 12 | 12 | 150/180 | 151 | 98 | 100 | 3,67 | Faston 6,3 | 835 | 1002 |
| GP12170 | 12 | 17 | 230 | 181 | 76 | 167 | 5,5 | 12 x 12 x 2 | 1085 | 1302 |
| GP12200 | 12 | 20 | 230 | 181 | 76 | 167 | 6,4 | Zapuštěný závit | 1333 | 1600 |
| GP12260 | 12 | 26 | 350 | 166 | 175 | 125 | 8,45 | 12 x 12 x 2 | 1495 | 1794 |
| GP12340 | 12 | 34 | 380 | 195,6 | 130 | 178 | 10,48 | 14,5 x 16,5 x 6,6 | 1980 | 2376 |
| GP12400 | 12 | 40 | 400 | 197 | 165 | 170 | 12,63 | 15 x 18 x 5 | 2290 | 2748 |
| GP12650 | 12 | 65 | 500 | 350 | 166 | 174 | 20 | 18 x 18 x 7 | 3420 | 4104 |

HR, HC - optimální životnost 4 - 6 let, použití: UPS + vysokozátěžové

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----|------|---------|-----|----|-------|------|-------------|------|------|
| HR1221WF2 | 12 | 5,1 | 60/90 | 90 | 70 | 106 | 1,8 | Faston 6,3 | 539 | 647 |
| HR1224WF2 | 12 | 6,4 | 100/130 | 151 | 51 | 98,3 | 1,95 | Faston 6,3 | 545 | 654 |
| HR1234WF2 | 12 | 9 | 100/130 | 151 | 65 | 100 | 2,5 | Faston 6,3 | 662 | 794 |
| HR1251WF2 | 12 | 13,5 | 150/180 | 151 | 98 | 100 | 3,72 | Faston 6,3 | 1205 | 1445 |
| HC1221W | 12 | 5,1 | 60 | 140 | 48 | 103,5 | 1,79 | Zacvakávací | 549 | 659 |

GPL - optimální životnost 8 - 12 let, použití: UPS + všeobecné využití + dlouhá životnost

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----|-----|-----|-------|-------|-------|------|-----------------|------|------|
| GPL12260 | 12 | 26 | 350 | 166 | 175 | 125 | 8,3 | 12 x 12 x 2 | 1720 | 2064 |
| GPL12400 | 12 | 40 | 400 | 197 | 165 | 170 | 14,5 | 15 x 18 x 5 | 2550 | 3060 |
| GPL12520 | 12 | 52 | 500 | 228 | 138 | 219 | 18 | 18 x 18 x 7 | 3273 | 3927 |
| GPL12750 | 12 | 75 | 800 | 261 | 168,5 | 214,2 | 25,6 | Zapuštěný závit | 4450 | 5340 |
| GPL12880 | 12 | 88 | 800 | 308,7 | 169 | 214,3 | 29,7 | Zapuštěný závit | 5665 | 6798 |
| GPL121000 | 12 | 100 | 800 | 343 | 170 | 217,6 | 33,5 | Zapuštěný závit | 5860 | 7032 |

HRL - optimální životnost 8 - 12 let, použití: UPS + všeobecné + vysokozátěžové + dlouhá životnost

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-------|------|-----------------|------|-------|
| HRL634WF2 | 6 | 9 | 130 | 151 | 34 | 98,3 | 1,32 | Faston 6,3 | 455 | 546 |
| HRL1223WF2 | 12 | 5,5 | 130 | 90 | 70 | 106 | 2,1 | Faston 6,3 | 615 | 738 |
| HRL1234WF2 | 12 | 9 | 130 | 151 | 65 | 98,3 | 2,7 | Faston 6,3 | 743 | 892 |
| HRL12200W | 12 | 52 | 300 | 228 | 138 | 207,3 | 17,6 | Zapuštěný závit | 4298 | 5158 |
| HRL12500W | 12 | 125 | 800 | 343 | 170 | 277,7 | 45,7 | Zapuštěný závit | 9150 | 10980 |

EVX - optimální životnost 5 - 7 let, použití: cyklické (hluboké vybíjení)

| | | | | | | | | | | |
|------------|----|-----|---------|-------|------|-------|-------|-------------------|------|------|
| EVX1272F2 | 12 | 7,2 | 100/130 | 151 | 65 | 100 | 2,55 | Faston 6,3 | 550 | 660 |
| EVX12120F2 | 12 | 12 | 150/180 | 151 | 98 | 100 | 3,83 | Faston 6,3 | 890 | 1068 |
| EVX12170 | 12 | 17 | 230 | 181 | 76,2 | 167 | 5,67 | 12 x 12 x 2 | 1350 | 1620 |
| EVX12200 | 12 | 20 | 230 | 181 | 76,2 | 167 | 6,7 | Zapuštěný závit | 1480 | 1776 |
| EVX12260 | 12 | 26 | 350 | 166 | 175 | 125 | 8,65 | 12 x 12 x 2 | 1680 | 2016 |
| EVX12300 | 12 | 30 | 400 | 166 | 125 | 175 | 10,4 | Zapuštěný závit | 1980 | 2376 |
| EVX12340 | 12 | 34 | 400 | 195,6 | 130 | 178,3 | 10,77 | 14,5 x 16,5 x 6,6 | 2180 | 2616 |
| EVH12390 | 12 | 39 | 400 | 195,6 | 130 | 178,3 | 11,5 | 14,5 x 16,5 x 6,6 | 2550 | 3060 |
| EVX12400 | 12 | 40 | 400 | 197 | 165 | 170 | 12,73 | 15 x 18 x 5 | 2550 | 3060 |
| EVX12650 | 12 | 65 | 500 | 350 | 165 | 174 | 22,2 | 18 x 18 x 7 | 4120 | 4944 |
| EVX121000 | 12 | 100 | 500 | 511,8 | 175 | 174 | 35,5 | 18 x 18 x 7 | 6180 | 7416 |

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.



NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ A STARTOVACÍ VOZÍKY

platný od 8.3.2010

| Model | Napětí (V) | Proud (A) | Ukazatel dobíjení | Kapacita (Ah) | Doporučeno pro akumulátory # | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------|------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------|
|-------|------------|-----------|-------------------|---------------|------------------------------|--------------|------------|

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY a příslušenství TECMATE

| | | | | | | | |
|-------------------|--|-----------|-----|-------------|----------------------|-------|-------|
| AccuMate COMPACT | 12 | 0,6 | LED | 2 - 90 | MF / AGM / STD / GEL | 750 | 900 |
| OptiMate 4 | 12 | 0,8 | LED | 2 - 50 | MF / AGM / STD / GEL | 1246 | 1495 |
| AccuGard 900 bike | 12 | 0,9 | LED | 3 - 35 | MF / AGM / STD / GEL | 917 | 1100 |
| AccuMate 6/12 | 6 / 12 | 1,2 | LED | 7 - 75 | MF / AGM / STD / GEL | 1167 | 1400 |
| AccuGard 1800 car | 12 | 1,8 | LED | 7 - 90 | MF / AGM / STD / GEL | 1083 | 1300 |
| OptiMate PRO-S | 12 | 1 / 2 / 4 | LED | 2 - 100 | MF / AGM / STD / GEL | 3142 | 3770 |
| Optimate 6 | 12 | 5 | LED | 15 - 240 | MF / AGM / STD / GEL | 2250 | 2700 |
| AccuMate PRO | 12 / 24 | 7 / 3,5 | LED | min. 17 / 9 | MF / AGM / STD / GEL | 2100 | 2520 |
| OptiMate PRO 8 | 8 x 12 | 8 x 1,2 | LED | 2 - 45 | MF / AGM / STD / GEL | 13069 | 15683 |
| CIGSOCKET / TM-68 | Příslušenství k AC a OP: vodotěsná zásuvka zapalovač | | | | | 208 | 250 |
| AMEYEDL / TM-71 | Příslušenství k AC a OP: očka / vodotěsná zásuvka | | | | | 142 | 170 |
| AMDCPLUG / TM-72 | Příslušenství k AC a OP: propojení do zapalovače | | | | | 250 | 300 |
| AMEXTEND / TM-73 | Příslušenství k AC a OP: prodlužovací kabel 2,5m | | | | | 130 | 156 |
| AMCLAMP / TM-74 | Příslušenství k AC a OP: kleštičky | | | | | 130 | 156 |
| DINSOCKET / TM-78 | Příslušenství k AC a OP: DIN zásuvka | | | | | 270 | 324 |

OSTATNÍ AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY

| | | | | | | | |
|---------|------------|----|-----|----------|----------------------|------|------|
| MVA888 | 2 / 6 / 12 | 1 | LED | 1 - 30 | MF / AGM / STD / GEL | 565 | 678 |
| MVA818 | 6 / 12 | 3 | LED | 3 - 60 | MF / AGM / STD / GEL | 755 | 906 |
| PSC1204 | 12 | 4 | LED | 8 - 38 | MF / AGM / STD / GEL | 822 | 986 |
| PSC1210 | 12 | 10 | LED | 20 - 100 | MF / AGM / STD / GEL | 1250 | 1500 |

AUTOMATICKÉ NABÍJEČKY DECA

| | | | | | | | |
|------------|---------|-----|-----|-----------|----------------------|------|------|
| MATIC 113 | 12 | 1 | LED | 3 - 30 | MF / AGM / STD / GEL | 700 | 840 |
| MATIC 116 | 12 | 4 | LED | 5 - 90 | MF / AGM / STD / GEL | 1142 | 1370 |
| MATIC 119 | 12 | 6 | LED | 10 - 120 | MF / AGM / STD / GEL | 1350 | 1620 |
| SM1208 | 12 | 0,8 | LED | 1,2 - 35 | MF / AGM / STD / GEL | 1242 | 1490 |
| SM1236 | 12 | 3,6 | LED | 1,2 - 120 | MF / AGM / STD / GEL | 1654 | 1985 |
| SM1270 | 12 | 7 | LED | 14 - 225 | MF / AGM / STD / GEL | 2992 | 3590 |
| SMART 1115 | 12 | 10 | LED | 20 - 160 | MF / AGM / STD / GEL | 2621 | 3145 |
| SMART 1230 | 12 / 24 | 20 | LED | 35 - 345 | MF / AGM / STD / GEL | 5044 | 6053 |

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DECA 6 / 12 / 24V

| | | | | | | | |
|-----------|---------|-----|-----------|----------|-----|------|------|
| MACH 113 | 12 | 1,5 | Ampérmetr | 10 - 40 | STD | 621 | 745 |
| MACH 214 | 6 / 12 | 2,5 | Ampérmetr | 15 - 60 | STD | 795 | 954 |
| MACH 116 | 12 | 4 | Ampérmetr | 20 - 90 | STD | 926 | 1111 |
| MACH 119 | 12 | 6 | Ampérmetr | 10 - 120 | STD | 995 | 1194 |
| CLASS 16A | 12 / 24 | 9 | Ampérmetr | 20 - 200 | STD | 1770 | 2124 |
| CLASS 20A | 12 / 24 | 12 | Ampérmetr | 10 - 250 | STD | 2382 | 2858 |
| CLASS 30A | 12 / 24 | 20 | Ampérmetr | 20 - 300 | STD | 2850 | 3420 |
| CLASS 50A | 12 / 24 | 35 | Ampérmetr | 15 - 500 | STD | 4095 | 4914 |

NABÍJEČKY AKUMULÁTORŮ DECA 6 / 12 / 24V SE STARTOVACÍM ZDROJEM

| | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|----|-------|----------|---------------------|-------|-------|
| CLASS Booster 150A | 12 | 12 | 60 * | 20 - 200 | STD | 2579 | 3095 |
| CLASS Booster 220A | 12 / 24 | 13 | 100 * | 20 - 300 | STD | 3588 | 4306 |
| CLASS Booster 350E | 12 / 24 | 20 | 120 * | 30 - 400 | STD | 5221 | 6265 |
| CLASS Booster 400E | 12 / 24 | 26 | 150 * | 35 - 500 | STD | 5824 | 6989 |
| CLASS Booster 4500 | 12 / 24 | 50 | 220 * | 35 - 600 | STD | 9110 | 10932 |
| CLASS Booster 5000 | 12 / 24 | 70 | 330 * | 35 - 800 | STD | 10250 | 12300 |
| SMART 3300 | 6 / 12 / 24 | 40 | 250 * | 5 - 800 | MF/AGM/STD/GEL/NiCD | 25700 | 30840 |
| CR 40 | Vozík pro SMART 3300 | | | | | 4100 | 4920 |

* Reálný max. startovací proud.

MF - bezúdržbové uzavřené / AGM - záložní uzavřené (VRLA) / STD - kyselinové / GEL - gelové

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY

platný od 8.3.2010

| Model | Napětí (V) | Kapacita 20hod. | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška* (mm) | Váha (kg) | Typ pólu (mm) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|--|------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|------------|
| AKUMULÁTORY CJ - optimální životnost 5 let / záruka 24 měsíců | | | | | | | | | |
| CJ6-1 | 6 | 1 | 51 | 42 | 56 | 0,25 | Faston 4,7 | 155 | 186 |
| CJ6-1.3 | 6 | 1,3 | 97 | 24 | 58 | 0,31 | Faston 4,7 | 139 | 167 |
| CJ6-2.8 | 6 | 2,8 | 66 | 33 | 104 | 0,61 | Faston 4,7 | 218 | 262 |
| CJ6-3.2 | 6 | 3,2 | 134 | 34 | 66 | 0,65 | Faston 4,7 | 218 | 262 |
| CJ6-4.5 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 107 | 0,85 | Faston 4,7 | 195 | 234 |
| CJ6-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 94 | 1,89 | Faston 4,7 | 361 | 433 |
| CJ6-20 | 6 | 20 | 157 | 83 | 125 | 3,21 | 13 x 14 x 2 | 521 | 625 |
| CJ12-0.8 | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 62 | 0,36 | Konektor | 310 | 371 |
| CJ12-1.3 | 12 | 1,3 | 97 | 45 | 57 | 0,58 | Faston 4,7 | 190 | 228 |
| CJ12-2.2 | 12 | 2,2 | 178 | 35 | 67 | 1 | Faston 4,7 | 238 | 286 |
| CJ12-4.5 | 12 | 4,5 | 90 | 70 | 107 | 1,8 | Faston 4,7 | 268 | 322 |
| CJ12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 101 | 2,55 | Faston 4,7 | 338 | 406 |
| CJ12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 101 | 4 | Faston 4,7 | 640 | 768 |
| CJ12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 5,7 | 14 x 12 x 2 | 785 | 942 |
| CJ12-26 | 12 | 26 | 175 | 166 | 125 | 8,9 | 14 x 12 x 2 | 1350 | 1620 |
| CJ12-40 | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 13,7 | 14 x 12 x 2 | 2050 | 2460 |
| CJ12-65 | 12 | 70 | 350 | 167 | 183 | 22,7 | 20 x 20 x 6 | 3280 | 3936 |
| CJ12-200 | 12 | 208 | 522 | 240 | 224 | 61 | závit M8 | 9154 | 10985 |

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

TESTERY OLOVĚNÝCH AKUMULÁTORŮ

| Model | Popis | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|----------------|--|--------------|------------|
| ELK-BLT | Testuje spolehlivě záložní VRLA 12V akumulátory 1,2 - 26Ah | 6600 | 7920 |
| FY-64 | Test 6 / 12V moto akumulátorů, zátěž 100A při 12V a 50A při 6V | 915 | 1098 |
| TestMate Mini | Okamžité měření napětí akumulátoru v klidu i při jízdě | 670 | 804 |
| TestMate Sport | Tester akumulátorů pro 12V moto akumulátory od 2 do 30Ah | 5500 | 6600 |
| TestMate Auto | Tester akumulátorů pro 12V auto akumulátory od 2 do 200Ah | 6900 | 8280 |
| REF404 | Refraktometr - pro měření hustoty elektrolytu v člancích | 1400 | 1680 |
| ALFABAT | Tester řízený procesorem. Záznam do PC. Testuje aku 0,8-100Ah | 23000 | 27600 |
| ALFABAT PRO | Tester řízený procesorem. Záznam do PC. Testuje aku 0,8-400Ah | 35000 | 42000 |
| F-814 | Test 12V autobaterií o kapacitě 32 - 180Ah, zátěž 250A | 3520 | 4224 |
| ACT IBT Gold | Inteligentní tester 12V akumulátorů o kapacitě 1,2 - 65Ah | 8909 | 10691 |

ZÁLOŽNÍ AKUMULÁTORY
platný od 8.3.2010

| Model | Napětí (V) | Kapacita 20hod. | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška* (mm) | Váha (kg) | Typ pólu (mm) | Cena bez DPH | Cena s DPH |
|-------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|------------|
|-------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|------------|

AKUMULÁTORY NP - optimální životnost 5 let

| | | | | | | | | | |
|------------|----|-----|-----|------|-------|-------|-----------------|------|------|
| NP 1-6 | 6 | 1 | 51 | 42,5 | 54,5 | 0,25 | Faston 4,7 | 499 | 599 |
| NP 1,2-6 | 6 | 1,2 | 97 | 25 | 54,5 | 0,31 | Faston 4,7 | 247 | 297 |
| NP 4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 105,5 | 0,85 | Faston 4,7 | 367 | 441 |
| NP 7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 97,5 | 1,35 | Faston 4,7 | 478 | 573 |
| NP 10-6 | 6 | 10 | 151 | 50 | 97,5 | 1,93 | Faston 4,7 | 367 | 441 |
| NP 12-6 | 6 | 12 | 151 | 50 | 97,5 | 2,05 | Faston 6,3 | 448 | 537 |
| NP 0,8-12 | 12 | 0,8 | 96 | 25 | 61,5 | 0,35 | Konektor JST | 743 | 891 |
| NP 1,2-12 | 12 | 1,2 | 97 | 48 | 54,5 | 0,57 | Faston 4,7 | 398 | 478 |
| NP 2-12 | 12 | 2 | 150 | 20 | 89 | 0,7 | Faston 4,7 bok | 537 | 644 |
| NP 2,1-12 | 12 | 2,1 | 178 | 34 | 64 | 0,83 | Faston 4,7 | 402 | 482 |
| NP 2,3-12 | 12 | 2,3 | 178 | 34 | 64 | 0,94 | Faston 4,7 | 439 | 527 |
| NP 3,2-12 | 12 | 3,2 | 134 | 67 | 64 | 1,17 | Faston 4,7 | 522 | 626 |
| NP 4-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 106 | 1,7 | Faston 4,7 | 539 | 647 |
| NP 7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 97,5 | 2,65 | Faston 4,7 | 492 | 590 |
| NP 7-12 L | 12 | 7 | 151 | 65 | 97,5 | 2,65 | Faston 6,3 | 498 | 598 |
| NP 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 97,5 | 4,09 | Faston 6,3 | 1086 | 1303 |
| NP 17-12 I | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 5,97 | Zapuštěný závit | 1380 | 1656 |
| NP 24-12 I | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 8,92 | Zapuštěný závit | 1560 | 1872 |
| NP 38-12 I | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 13,93 | Zapuštěný závit | 2567 | 3080 |
| NP 65-12 I | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 22,82 | Zapuštěný závit | 3869 | 4643 |

AKUMULÁTORY NPL - optimální životnost 7-10 let

| | | | | | | | | | |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|------|------------------|------|------|
| NPL 24-12 I | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 9,2 | Zapuštěný závit | 1832 | 2199 |
| NPL 38-12 I | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 14,2 | Zapuštěný závit | 2894 | 3473 |
| NPL 65-12 I | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 23,3 | Zapuštěný závit | 4345 | 5214 |
| NPL 78-12 I FR | 12 | 78 | 380 | 166 | 174 | 27,5 | Zapuštěný závit | 5404 | 6484 |
| NPL 100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 240 | 40 | svorník - plochý | 6346 | 7615 |
| NPL 130-6 I FR | 6 | 130 | 350 | 166 | 174 | 23,3 | Zapuštěný závit | 4492 | 5390 |

AKUMULÁTORY EN - vysokozátěžové akumulátory

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-------|-----|-----|-----|------|-----|------|------|
| EN 80-4 | 4 | 80** | 200 | 208 | 238 | 17,5 | Ø 8 | 4312 | 5174 |
| EN 80-6 | 6 | 80** | 200 | 208 | 238 | 23 | Ø 8 | 4460 | 5352 |
| EN 100-4 | 4 | 100** | 200 | 208 | 238 | 17,5 | Ø 8 | 4040 | 4848 |
| EN 100-6 | 6 | 100** | 200 | 208 | 238 | 23 | Ø 8 | 4360 | 5232 |
| EN 160-4 | 4 | 160** | 206 | 210 | 240 | 24 | Ø 8 | 4949 | 5939 |
| EN 160-6 | 6 | 160** | 305 | 210 | 240 | 35 | Ø 8 | 7124 | 8549 |
| EN 320-2 | 2 | 320** | 206 | 210 | 240 | 24 | Ø 8 | 4894 | 5872 |
| EN480-2 | 2 | 480** | 305 | 210 | 240 | 35 | Ø 8 | 6791 | 8149 |

AKUMULÁTORY NPH - o 50% vyšší výkon než modely řady NP

| | | | | | | | | | |
|----------|----|---|----|----|-----|------|------------|-----|------|
| NPH 2-12 | 12 | 2 | 68 | 51 | 88 | 0,84 | Faston 4,7 | 908 | 1090 |
| NPH 5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 106 | 2 | Faston 6,3 | 770 | 924 |

* Výška akumulátorů je uvedena včetně kontaktů.

YUASA "STANDARD"

| Model | Napětí (V) | Kapacita Ah / 10 Hod. | Startovací proud (A) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Váha s kys. (kg)/kys. (g) | (+) pól / odvětrání | YUASA | | MS |
|-------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------------------|----------------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | Kč bez DPH | Kč s DPH | Kč s DPH |
| 6N2-2A-4 | 6 | 2 | / | 70 | 47 | 96 | 0,5 / 0,1 | P / P | 250 | 300 | X |
| 6N4-2A-5 | 6 | 4 | / | 71 | 71 | 96 | 0,8 / 0,2 | P / P | 250 | 300 | X |
| 6N4A-4D | 6 | 4 | / | 57 | 61 | 131 | 1 / 0,2 | P (oba) / L | 260 | 312 | X |
| 6N4B-2A | 6 | 4 | / | 102 | 48 | 96 | 1 / 0,2 | L / L | 260 | 312 | X |
| 6N6-3B | 6 | 6 | / | 99 | 57 | 111 | 1,3 / 0,3 | P / L | 280 | 336 | 282 |
| 6N6-1D | 6 | 6 | / | 99 | 57 | 111 | 1,3 / 0,3 | P / vzadu | 280 | 336 | X |
| B39-6 | 6 | 7 | / | 126 | 48 | 126 | 1,7 / 0,3 | P | 630 | 756 | X |
| B49-6 | 6 | 8 | / | 91 | 83 | 161 | 2,1 / 0,5 | L | 650 | 780 | X |
| 6N11A-1B | 6 | 11 | / | 122 | 62 | 131 | 2,1 / 0,4 | P / P | 495 | 594 | 464 |
| B54-6 | 6 | 12 | / | 156 | 57 | 116 | 2,3 / 0,5 | L / střed | 688 | 826 | X |
| B38-6A | 6 | 13 | / | 119 | 83 | 161 | 2,9 / 0,62 | P | 620 | 744 | 615 |
| 12N5-3B | 12 | 5 | 39 | 121 | 61 | 131 | 2 / 0,4 | P / P | 395 | 474 | 403 |
| 12N5.5-3B | 12 | 5,5 | 60 | 138 | 61 | 131 | 2,5 / 0,4 | P / P | 495 | 594 | X |
| 12N5,5A-3B | 12 | 5,5 | 58 | 104 | 91 | 115 | 2,4 / 0,5 | P / P | 495 | 594 | X |
| 12N7-3B | 12 | 7 | 74 | 137 | 76 | 135 | 3 / 0,5 | P / P | 550 | 660 | X |
| 12N7B-3A | 12 | 7 | 74 | 151 | 61 | 131 | 2,9 / 0,5 | P / L | 670 | 804 | X |
| 12N7D-3B | 12 | 7 | 74 | 134 | 76 | 150 | 2,9 / 0,6 | P / P | 755 | 906 | X |
| 12N7-4B | 12 | 7 | 74 | 137 | 76 | 135 | 3 / 0,5 | L / P | 755 | 906 | X |
| 12N9-3B | 12 | 9 | 85 | 138 | 77 | 141 | 3,2 / 0,6 | P / P | 580 | 696 | X |
| 12N9-3A | 12 | 9 | 85 | 138 | 77 | 141 | 3,3 / 0,6 | P / L | 615 | 738 | X |
| 12N12A-4A-1 | 12 | 12 | 113 | 136 | 82 | 162 | 3,7 / 0,7 | L / L | 690 | 828 | X |
| 12N12-3B | 12 | 12 | 120 | 202 | 76 | 134 | 4,4 / 0,8 | P / P | 770 | 924 | X |
| 12N14-3A | 12 | 14 | 128 | 136 | 91 | 168 | 4,5 / 0,8 | P / L | 720 | 864 | X |
| 12N18-3 | 12 | 18 | 190 | 206 | 91 | 164 | 6,2 / 1,2 | P | 1050 | 1260 | X |
| 12N24-3A | 12 | 24 | 200 | 186 | 126 | 177 | 7,9 / 1,8 | P / L | 1290 | 1548 | X |
| 12N24-4 | 12 | 24 | 200 | 186 | 126 | 177 | 7,9 / 1,9 | L / L | 1290 | 1548 | X |
| 51913 | 12 | 19 | 190 | 186 | 82 | 171 | 5,6 / 1 | P / L | 1690 | 2028 | X |
| 52515 | 12 | 25 | 247 | 186 | 130 | 171 | 8,4 / 1,8 | P / L | 1950 | 2340 | X |
| 53030 | 12 | 30 | 300 | 186 | 130 | 171 | 9,4 / 1,6 | P / L | 2150 | 2580 | X |

YUASA "YUMICRON" ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA (DELŠÍ ŽIVOTNOST) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|-----|-----|----|-----|------------|-------------|-----|-----|-----|
| 6YB8L-B | 6 | 8 | / | 121 | 71 | 96 | 1,6 / 0,31 | P / P | 585 | 702 | X |
| YB2,5L-C | 12 | 2,5 | 19 | 81 | 71 | 106 | 1 / 0,24 | P / Střed | 320 | 384 | X |
| YB3L-A | 12 | 3 | 32 | 99 | 57 | 111 | 1,3 / 0,24 | P / L | 340 | 408 | 312 |
| YB3L-B | 12 | 3 | 32 | 99 | 57 | 111 | 1,3 / 0,24 | P / P | 340 | 408 | X |
| YB4L-B | 12 | 4 | 56 | 121 | 71 | 93 | 1,5 / 0,3 | P / P | 340 | 408 | 313 |
| YB4L-A | 12 | 4 | 56 | 121 | 71 | 93 | 1,5 / 0,3 | P / L | 380 | 456 | X |
| YB5L-B | 12 | 5 | 65 | 121 | 61 | 131 | 2 / 0,36 | P / P | 588 | 706 | X |
| YB7-A | 12 | 8 | 124 | 137 | 76 | 135 | 3 / 0,6 | L / L | 680 | 816 | X |
| YB7C-A | 12 | 8 | 124 | 130 | 90 | 114 | 3 / 0,6 | P / P vzadu | 680 | 816 | X |
| YB7L-B | 12 | 8 | 124 | 137 | 76 | 135 | 2,9 / 0,6 | P / P | 680 | 816 | X |
| YB9L-A2 | 12 | 9 | 124 | 135 | 75 | 139 | 3,1 / 0,6 | P / L | 705 | 846 | X |
| YB9A-A | 12 | 9 | 124 | 138 | 77 | 157 | 3,1 / 0,6 | L / L | 705 | 846 | X |
| YB9-B | 12 | 9 | 130 | 138 | 77 | 141 | 3,1 / 0,6 | L / P | 705 | 846 | X |
| YB9L-B | 12 | 9 | 130 | 138 | 77 | 141 | 3,1 / 0,6 | P / P | 705 | 846 | X |
| YB10L-B2 | 12 | 11 | 160 | 136 | 91 | 146 | 4 / 0,8 | P / P | 770 | 924 | X |
| YB10L-A2 | 12 | 11 | 160 | 136 | 91 | 146 | 4,2 / 0,8 | P / L | 770 | 924 | X |



MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY



platný od 8.3.2010

YUASA "YUMICRON" ANTISULFATAČNÍ ÚPRAVA (DELŠÍ ŽIVOTNOST) + VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

| Model | Napětí (V) | Kapacita Ah / 10 Hod. | Startovací proud (A) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Váha s kys. (kg)/kys. (kg) | (+) pól / odvětrání | YUASA | | MS |
|--------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|------------|----------------------------|----------------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | Kč bez DPH | Kč s DPH | Kč s DPH |
| YB12A-A | 12 | 12 | 165 | 136 | 82 | 162 | 4,1 / 0,8 | L / L | 780 | 936 | x |
| YB12A-B | 12 | 12 | 165 | 136 | 82 | 162 | 4 / 0,75 | L / P | 780 | 936 | X |
| YB12AL-A | 12 | 12 | 165 | 136 | 82 | 162 | 4 / 0,75 | P / L | 780 | 936 | x |
| YB12AL-A2 | 12 | 12 | 165 | 136 | 82 | 162 | 4 / 0,75 | P / L | 780 | 936 | x |
| YB12B-B2 | 12 | 12 | 165 | 161 | 91 | 131 | 4 / 0,8 | L / P | 780 | 936 | X |
| YB12C-A | 12 | 12 | 165 | 136 | 82 | 176 | 4,3 / 0,8 | L / L | 780 | 936 | X |
| YB14-A2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | L / L | 955 | 1146 | X |
| YB14-B2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | L / P | 955 | 1146 | X |
| YB14A-A1 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 178 | 4,5 / 0,9 | L / L | 955 | 1146 | X |
| YB14A-A2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 178 | 4,5 / 0,9 | L / L | 955 | 1146 | X |
| YB14L-A | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | P / P | 955 | 1146 | X |
| YB14L-A2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | P / L | 955 | 1146 | 948 |
| YB14L-B2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | P / P | 955 | 1146 | X |
| SYB14L-A2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | P / L | 995 | 1194 | X |
| YB16AL-A2 | 12 | 16 | 200 | 207 | 72 | 164 | 5,3 / 1,1 | P / L | 1355 | 1626 | X |
| YB16B-A | 12 | 16 | 207 | 161 | 91 | 162 | 5,1 / 1 | L / L | 1390 | 1668 | X |
| YB16B-A1 | 12 | 16 | 207 | 161 | 91 | 162 | 5,1 / 1 | L / L | 1390 | 1668 | X |
| HYB16A-AB | 12 | 16 | 210 | 152 | 92 | 182 | 5 / 0,9 | L / L | 2190 | 2628 | X |
| YB18L-A | 12 | 18 | 235 | 181 | 92 | 164 | 5,8 / 1,2 | P / L | 1750 | 2100 | X |
| YB18-A | 12 | 18 | 235 | 181 | 92 | 164 | 5,8 / 1,2 | L / L | 1550 | 1860 | X |
| YB16-B | 12 | 19 | 240 | 176 | 101 | 156 | 6,3 / 1,2 | L / P | 1250 | 1500 | X |
| YB16L-B | 12 | 19 | 240 | 176 | 101 | 156 | 6,3 / 1,2 | P / P | 1250 | 1500 | X |
| YB16B-CX | 12 | 19 | 255 | 176 | 101 | 156 | 6,3 / 1,2 | L / P | 2450 | 2940 | 1865 |
| YB16HL-A-CX | 12 | 19 | 255 | 176 | 101 | 156 | 6,3 / 1,2 | P / L | 2520 | 3024 | X |
| YB16CL-B | 12 | 19 | 240 | 176 | 101 | 175 | 6,1 / 1,2 | P / P | 1440 | 1728 | X |
| SY50-N18L-AT | 12 | 20 | 260 | 206 | 91 | 163 | 6,5 / 1,4 | P / L | 1650 | 1980 | X |
| Y50-N18L-A | 12 | 20 | 260 | 206 | 91 | 163 | 7,4 / 1,4 | P / L | 1650 | 1980 | X |
| Y60-N24L-A | 12 | 28 | 300 | 186 | 126 | 178 | 8,6 / 1,7 | P / L | 1990 | 2388 | X |
| YB30L-B | 12 | 30 | 300 | 168 | 132 | 176 | 8,5 / 1,7 | P / P | 2845 | 3414 | X |
| YB30CL-B | 12 | 30 | 300 | 168 | 132 | 192 | 8,8 / 1,7 | P / P | 2950 | 3540 | X |
| YHD-12 | 12 | 32 | 240 | 207 | 132 | 167 | 8,3 / 2,2 | L / L | 2250 | 2700 | X |

YUASA "SUPER MF" BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----|-----|-----|-----|----|------|-----|---------|------|------|------|
| YTR4A-BS | 12 | 2,3 | 45 | 113 | 48 | 86 | 1,1 | L (oba) | 1595 | 1914 | X |
| YT4B-BS | 12 | 2,3 | 40 | 113 | 38 | 85,5 | 1,1 | L (oba) | 1750 | 2100 | 1664 |
| YT4L-BS | 12 | 3 | 35 | 113 | 70 | 86 | 1,6 | P | 650 | 780 | X |
| YTX4L-BS | 12 | 3 | 50 | 113 | 70 | 86 | 1,4 | P | 850 | 1020 | 655 |
| YTX5L-BS | 12 | 4 | 70 | 113 | 70 | 105 | 2,0 | P | 980 | 1176 | 827 |
| YTX7L-BS | 12 | 6 | 85 | 113 | 70 | 130 | 2,5 | P | 1190 | 1428 | 978 |
| YTX7A-BS | 12 | 6 | 90 | 150 | 87 | 93 | 2,6 | L | 1190 | 1428 | 978 |
| YT7B-BS | 12 | 6,5 | 85 | 150 | 65 | 93 | 2,7 | L | 2350 | 2820 | X |
| YTX9-BS | 12 | 8 | 120 | 150 | 87 | 105 | 3,0 | L | 995 | 1194 | 1007 |
| YT9B-BS | 12 | 8 | 115 | 150 | 70 | 105 | 3,4 | L | 2190 | 2628 | X |
| YT12A-BS | 12 | 10 | 175 | 150 | 87 | 105 | 3,5 | L | 2050 | 2460 | X |
| YT12B-BS | 12 | 10 | 180 | 150 | 69 | 130 | 4,1 | L | 2270 | 2724 | 1563 |
| YTX12-BS | 12 | 10 | 180 | 150 | 87 | 130 | 4,2 | L | 1390 | 1668 | 1301 |

MALOOBCHODNÍ CENÍK AKUMULÁTORŮ



YUASA

MOTOCYKLOVÉ AKUMULÁTORY



platný od 8.3.2010

YUASA "SUPER MF" BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY - O 30% VYŠŠÍ STARTOVACÍ VÝKON

| Model | Napětí (V) | Kapacita Ah / 10 Hod. | Startovací proud (A) | Délka (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | Váha s kys.(kg) | (+) pól / odvětrání | YUASA | | MS |
|-------------|------------|-----------------------|----------------------|------------|------------|------------|-----------------|----------------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | Kč bez DPH | Kč s DPH | Kč s DPH |
| YTX14-BS | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 4,6 | L | 1440 | 1728 | 1361 |
| YTX14L-BS | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 4,6 | P | 2550 | 3060 | X |
| YT14B-BS | 12 | 12 | 135 | 152 | 70 | 145 | 4,6 | L | 2280 | 2736 | 2052 |
| YTX14AH-BS | 12 | 12 | 210 | 134 | 89 | 166 | 7,7 | L | 2750 | 3300 | X |
| YTX14AHL-BS | 12 | 12 | 210 | 134 | 89 | 166 | 7,7 | P | 2550 | 3060 | X |
| YTX15L-BS | 12 | 13 | 230 | 175 | 87 | 130 | 4,9 | P | 2650 | 3180 | X |
| YTX16-BS | 12 | 14 | 230 | 150 | 87 | 161 | 4,7 | L | 2190 | 2628 | X |
| YTX16-BS-1 | 12 | 14 | 230 | 150 | 87 | 161 | 4,7 | L | 2190 | 2628 | 1916 |
| YTX20-BS | 12 | 18 | 270 | 175 | 87 | 155 | 6,3 | L | 2400 | 2880 | X |
| YTX20L-BS | 12 | 18 | 270 | 175 | 87 | 155 | 6,3 | P | 2400 | 2880 | X |
| YTX20CH-BS | 12 | 18 | 270 | 150 | 87 | 161 | 5,1 | L | 2908 | 3490 | X |
| YTX20HL-BS | 12 | 18 | 310 | 175 | 87 | 155 | 6,3 | P | 2850 | 3420 | X |
| YTX24HL-BS | 12 | 21 | 350 | 205 | 87 | 162 | 7,9 | P | 2975 | 3570 | X |
| YIX30L | 12 | 30 | 385 | 166 | 126 | 175 | 9,9 | P | 4158 | 4990 | X |

"INTEGROVANÉ SUPER MF" za mokra nabitý - nerozlíčitelný akumulátorový blok

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----|------|-----|-----|----|-----|-----|---|------|------|---|
| GT12B-4 | 12 | 10 | 180 | 150 | 69 | 130 | 4,1 | L | 2850 | 3420 | X |
| YTZ5S | 12 | 3,5 | 65 | 113 | 70 | 85 | 1,4 | L | 1658 | 1990 | X |
| YTZ7S | 12 | 6 | 130 | 113 | 70 | 105 | 2,1 | P | 2450 | 2940 | X |
| YTZ10S | 12 | 8,6 | 190 | 150 | 87 | 93 | 3,2 | L | 3117 | 3740 | X |
| YTZ12S | 12 | 11 | 210 | 150 | 87 | 110 | 3,7 | L | 3242 | 3890 | X |
| YTZ14S | 12 | 11,2 | 230 | 150 | 87 | 110 | 3,9 | L | 3317 | 3980 | X |

O správném akumulátoru pro Váš motocykl se informujte v příslušném autorizovaném servisu!

Informujte se o nabíjení a údržbě baterií, zejména "SUPER MF".

Motocyklové akumulátory jsou suché, přednabité.

Objednané zboží obdržíte 24 - 48 hodin po potvrzení Vaší objednávky

Velkoobchodním firmám poskytneme smluvní ceny

Použité akumulátory bezplatně odebereme po celou pracovní dobu.

Otevřeno: Po, St, Čt: 8-12, 13-17 / Út: 8-12, 13-18 / Pá: 8-12, 13-16 hod.



www.emcomp.cz