

Elektrocentrály Vaše vlastní elektrická energie

emcomps.r.o.

Na Roudné 178, 301 00 Píseň 1

Email: obchod@emcomp.cz

tel.: 602 217 044, fax: 377 562 052

www.emcomp.cz



ISO 9001:2008






Elektrocentrály s motorem HERON - CENA DODÁVKY JE VČETNĚ NÁPLNĚ A OŽIVĚNÍ

Číslo zboží	Obrázek	Typové označení	Základní technická data	Doplnující technická data, dále viz. katalogový list	cena bez DPH	cena s DPH
DIGITÁLNÍ elektrocentrály						
889211		DI 10 Q	1.fáz. generátor digitální inverterový 1,05kW/1,45kW 12,0HP/15200ot./min. benzínový OHV motor, 230VAC/50Hz/3,8A, 12VDC/8,3A	spotřeba cca 0,4 L/kWh - objem nádrže 2,9L - rozměry (výška x šířka x délka) 46 x 25 x 39cm - hmotnost 15kg, hlučnost 54dB(A/7m)	11 658	13 990
889213		DI 20 Q	1.fáz. generátor digitální inverterový 1,8kW/2,2kW (3,0HP)/4500ot./min. benzínový OHV motor, 230VAC/50Hz/7A, 12VDC/8,3A	spotřeba cca 0,4 L/kWh - objem nádrže 3,7 L - rozměry (výška x šířka x délka) 51 x 30 x 43cm - hmotnost 23kg, hlučnost 54dB(A/7m)	16 575	19 890
889215		DI 30 Q	1.fáz. generátor digitální inverterový 2,9kW/3,3kW (4,5HP)/3600ot./min. benzínový OHV motor, 230VAC/50Hz/7A, 12VDC/8,3A	spotřeba cca 0,5 kg/kWh - objem nádrže 3,7 L - rozměry (výška x šířka x délka) 51 x 30 x 43cm - hmotnost 34kg, hlučnost 54dB(A/7m)	24 492	29 390
INDUSTRIÁLNÍ jednofázové elektrocentrály						
889109		EG 11 IMR	1.fáz. generátor benzínový 1,0kWmax.1,1kW, 2,8HP, OHV, ruční startér, elektronické vyhlazení napětí, 230VAC/50Hz/8,7A, 12VDC/8,3A	spotřeba cca 0,6 L/kWh - objem nádrže 6,7L - rozměry (výška x šířka x délka) 37 x 46x36,5cm - hmotnost 28kg, hlučnost 66dB(A/7m)	6 242	7 490
889111		EGM 25 AVR	1.fáz. generátor benzínový 2,0kWmax.2,3kW, 5,5HP, OHV, ruční startér, elektronické vyhlazení napětí, 230VAC/50Hz/10,8A, 12VDC/8,3A	spotřeba cca 0,5kWh - objem nádrže 16L - rozměry (výška x šířka x délka) 45x 59x44cm - hmotnost 43kg, hlučnost 88dB(A/7m)	9 408	11 290
889116		EGM 30 AVR	1.fáz. generátor 2,5kWmax.2,8kW, 6,5HP, ruční startér, elektronické vyhlazení napětí, 230VAC/50Hz/21,7A, 12VDC/8,3A	spotřeba cca 0,45kWh - objem nádrže 25L - rozměry (výška x šířka x délka) 45 x 59x44cm - hmotnost 45kg, hlučnost 88dB(A/7m)	10 825	12 990
889113		EGM 55 AVR-1	1.fáz. generátor 5kWmax.5,8kW, 13HP, ruční startér, elektronické vyhlazení napětí, 230VAC/50Hz/21,7A, 12VDC/8,3A	spotřeba cca 0,45kWh - objem nádrže 25L - rozměry (výška x šířka x délka) 57 x 69 x 52cm - hmotnost 53kg, hlučnost 72dB(A/7m)	18 825	22 590
889115		EGM 55AVR-1E	1.fáz. generátor benzínový 5kWmax.5,8kW, 2,4HP, OHV, ruční elektrický startér, elektronické vyhlazení napětí, 230VAC/50Hz/21,7A, 12VDC/8,3A, možná připojit svařovací techniku napájenou 230V, invertory do max.4,5kW/230V, ostatní svařovací agregáty do max.příkonu 5,0kW/230V.	spotřeba cca 0,45kWh - objem nádrže 25L - rozměry (výška x šířka x délka) 57 x 69 x 52cm - hmotnost 95kg, hlučnost 72dB(A/7m)	23 325	27 990
889119		EGM 65 AVR-1	1.fáz. generátor benzínový 6,0kWmax.6,5kW, 15HP, OHV, ruční elektrický startér, elektronické vyhlazení napětí, 230VAC/50Hz/28A, 12VDC/8,3A, možná připojit svařovací techniku napájenou 230V, invertory do max.4,5kW/230V, ostatní svařovací agregáty do max.příkonu 5,0kW/230V.	spotřeba cca 0,45kWh - objem nádrže 25L - rozměry (výška x šířka x délka) 55 x 54 x 68cm - hmotnost 87kg, hlučnost 72dB(A/7m)	22 408	26 890
889121		EGM 65 AVR-1E	1.fáz. generátor benzínový 6,0kWmax.6,5kW, 15HP, OHV, ruční elektrický startér, elektronické vyhlazení napětí, 230VAC/50Hz/21,7A, 12VDC/8,3A, možná připojit svařovací techniku napájenou 230V, invertory do max.4,5kW/230V, ostatní svařovací agregáty do max.příkonu 5,0kW/230V.	spotřeba cca 0,45kWh - objem nádrže 25L - rozměry (výška x šířka x délka) 55 x 54 x 68cm - hmotnost 94kg, hlučnost 72dB(A/7m)	24 908	29 890
INDUSTRIÁLNÍ třífázové elektrocentrály						
889112		EGM 60 AVR-3	3.fáz. generátor benzínový 2kWmax.2,2kVA a 5kWmax.6kW, 13HP, OHV, ruční startér, elektronické vyhlazení napětí, 400VAC/50Hz/12,5A, 230VAC/50Hz/8,7A, 12VDC/8,3A, možná připojit svařovací agregáty do max.5,0kW/400V	spotřeba cca 0,45 L/kWh - objem nádrže 25L - rozměry (výška x šířka x délka) 57 x 69 x 52cm - hmotnost 87kg, hlučnost 72dB(A/7m)	19 158	22 990
889114		EGM 60 AVR-3E	3.fáz. generátor benzínový 2kWmax.2,2kVA a 5kWmax.6kW, 13HP, OHV, ruční elektrický startér, elektronické vyhlazení napětí, 400VAC/50Hz/12,5A, 230VAC/50Hz/8,7A, 12VDC/8,3A, možná připojit svařovací agregáty do max.5,0kW/400V	spotřeba cca 0,45 L/kWh - objem nádrže 25L - rozměry (výška x šířka x délka) 57 x 69 x 52cm - hmotnost 99kg, hlučnost 72dB(A/7m)	23 825	28 590
889118		EGM 65 AVR-3	3.fáz. generátor benzínový 4kWmax.4,5kVA a 6kWmax.6,5kW, 15HP, OHV, ruční elektrický startér, elektronické vyhlazení napětí, 400VAC/50Hz/17A, 230VAC/50Hz/11A, 12VDC/8,3A, možná připojit svařovací agregáty do max.5,0kW/400V	spotřeba cca 0,45 L/kWh - objem nádrže 25L - rozměry (výška x šířka x délka) 57 x 69 x 52cm - hmotnost 91kg, hlučnost 72dB(A/7m)	23 325	27 990
889120		EGM 65 AVR-3E	3.fáz. generátor benzínový 4kWmax.4,5kVA a 6kWmax.6,5kW, 2,4HP, OHV, ruční elektrický startér, elektronické vyhlazení napětí, 400VAC/50Hz/17A, 230VAC/50Hz/11A, 12VDC/8,3A, možná připojit svařovací agregáty do max.5,0kW/400V	spotřeba cca 0,45 L/kWh - objem nádrže 25L - rozměry (výška x šířka x délka) 57 x 69 x 52cm - hmotnost 98kg, hlučnost 72dB(A/7m)	25 825	30 990

Zařada Na všechny výrobky značky HERON se vztahuje standardní dvouletá záruka. Po splnění podmínek uvedených v servisní knize poskytujeme tříletou záruku

Elektrocentrály s motorem HERON - CENY JSOU VČETNĚ NÁPLNĚ A OŽIVĚNÍ

ČERPADLA s motorem HERON - CENA DODÁVKY JE VČETNĚ NÁPLNĚ A OŽIVENÍ

Číslo zboží	Obrázek	Typové označení	Základní technická data	Doplňující technická data, dále viz. katalogový list	cena bez DPH	cena s DPH
8895101		EPH 50	Čerpadlo motorové vodní tlakové 4kW 5,5HP, OHV motor, 4000min-1 - k přečerpávání velkých objemů čisté užitkové vody.	600L/min - sací hloubka 8m - max.výlačná výška 28m - průměr sacího/výstupního hrdla 2" (50mm) - spotřeba 1,2-1,5L/h - objem nádrže 3,6l - rozměry(výška x šířka x délka)40 x 39 x 47cm - hmotnost 28kg	4 992	5 990
8895102		EPH 80	Čerpadlo motorové vodní proudové 4,8kW 6,5HP OHV motor, 4000min-1 - k přečerpávání velkých objemů čisté užitkové vody.	1100L/min - sací hloubka 7m - max.výlačná výška 26m - průměr sacího/výstupního hrdla 3" (80mm) - spotřeba 1,2-1,5L/h - objem nádrže 3,6l - rozměry(výška x šířka x délka)40 x 39 x 47cm - hmotnost 28kg	6 242	7 490
8895105		EMPH 80 W	Čerpadlo motorové vodní kalové 4,8kW 6,5HP, OHV motor, 4000min-1 - Robustní čerpadlo se zesílenou konstrukcí a velkým výkonem, určeno pro těžké nasazení při odčerpávání silně znečištěné vody.	1300L/min - sací hloubka 8m - max.výlačná výška 26m - průměr sacího/výstupního hrdla 3" (80mm) - spotřeba 1,2-1,5L/h - objem nádrže 3,6l - rozměry(výška x šířka x délka)56 x 45 x 44cm - hmotnost 42kg	10 825	12 990
8895106		EMPH 80 ES	Čerpadlo motorové vodní kalové 4,8kW 9HP, OHV motor, 3600min-1 - Robustní čerpadlo se zesílenou konstrukcí a velkým výkonem, určeno pro těžké nasazení při odčerpávání silně znečištěné vody.	1210L/min - sací hloubka 8m - max.výlačná výška 26m - průměr sacího/výstupního hrdla 3" (80mm) - spotřeba 1,2-1,5L/h - objem nádrže 6,5l - rozměry(výška x šířka x délka)56 x 45 x 44cm - hmotnost 63,4kg	18 742	22 490
8895108		EMPH 15-10	Čerpadlo motorové vodní tlakové 4,8kW 6,5HP, OHV motor, 4000min-1 - Díky své schopnosti vyvinout vysoký tlak přepravované vody je toto čerpadlo vhodné pro napájení tlakových, zavlažovacích a kropících systémů.	300L/min - sací hloubka 8m - max.výlačná výška 60m - průměr sacího/výstupního hrdla 1,5" (38mm) a 2" (50mm) - spotřeba 1,2-1,5L/h - objem nádrže 3,6l - rozměry(výška x šířka x délka)40 x 39 x 47cm - hmotnost 42kg	9 575	11 490

Záruka

Na všechny výrobky značky HERON se vztahuje standardní dvouletá záruka. Po splnění podmínek uvedených v servisní knížce poskytujeme tříletou záruku